

Polyamide PA6 GF25 Jacob haakse kabelwartels, metrisch

Materiaal	: Polyamide PA6 GF25
Schroefdraadaansluiting	: Metrisch (EN 60423)
Temperatuurbereik	: -20 °C tot +100 °C
Beschermingsgraad	: Max. IP68
	: Afhankelijk van combinatie met andere componenten
Kleur	: Lichtgrijs (RAL 7035)



Typenr.	Schroefdraadaansluiting	Schroefdraadlengte (mm)	Hoogte (mm)	Diameter (mm)	VPE (st.)
M16 PA6 GF25 haakse wartel	M16 x 1,5	12,0	38,0	12,2	100
M20 PA6 GF25 haakse wartel	M20 x 1,5	12,0	42,0	16,0	50
M25 PA6 GF25 haakse wartel	M25 x 1,5	12,0	48,5	21,0	50
M32 PA6 GF25 haakse wartel	M32 x 1,5	14,0	57,5	27,6	25
M40 PA6 GF25 haakse wartel	M40 x 1,5	14,0	67,0	35,0	10

Polyamide PA6 GF25 Jacob haakse kabelwartels, PG

Materiaal	: Polyamide PA6 GF25
Schroefdraadaansluiting	: PG (DIN 40430)
Temperatuurbereik	: -20 °C tot +100 °C
Beschermingsgraad	: Max. IP68
	: Afhankelijk van combinatie met andere componenten
Kleur	: Lichtgrijs (RAL 7035)



Typenr.	Schroefdraadaansluiting	Schroefdraadlengte (mm)	Hoogte (mm)	Diameter (mm)	VPE (st.)
PG9 PA6 GF25 haakse wartel	PG9	11,0	30,0	11,5	100
PG11 PA6 GF25 haakse wartel	PG11	11,0	33,0	14,5	50
PG13,5 PA6 GF25 haakse wartel	PG13,5	11,5	35,5	16,0	50
PG16 PA6 GF25 haakse wartel	PG16	11,5	38,5	18,5	50
PG21 PA6 GF25 haakse wartel	PG21	13,0	46,0	24,0	25
PG29 PA6 GF25 haakse wartel	PG29	15,0	59,0	32,0	10

Naast het weergegeven assortiment kabelwartels en toebehoren kunnen wij ook alle andere Jacob producten (op aanvraag) leveren